



10 Regeln für sicheres Arbeiten mit dem Rollgerüst

1 Planung

2 Montage und Demontage

3 Vollständigkeit

4 Überprüfung

5 Rollenbremsen

6 Aufgang

7 Verschieben

8 Kippsicherung

9 Untergrund

10 Standortsicherung



1 Den Einsatz von Rollgerüsten immer sorgfältig planen.

Planen Sie Arbeiten in der Höhe sorgfältig. Verwenden Sie ein geeignetes Rollgerüst mit der richtigen Höhe.



2 Rollgerüste gesichert montieren und demontieren.

Ab einer Absturzhöhe von 2 Metern müssen Montage und Demontage gesichert erfolgen. Besonders sicher sind Rollgerüste mit vormontiertem Seitenschutz.



3 Kontrollieren, ob Rollgerüste vollständig und betriebs sicher sind.

Zu einem sicheren Rollgerüst gehören:

- dreiteiliger Seitenschutz mit Bordbrett
- sicherer Zugang, zum Beispiel mit Gerüsttreppe
- intakte Beläge und Rollen
- ausreichende Stabilität



4 Rollgerüste vor jedem Gebrauch prüfen.

Kontrollieren Sie das Rollgerüst vor jedem Einsatz. Achten Sie auf Mängel und prüfen Sie, ob es korrekt montiert ist.

Beachten Sie immer die Montageanleitung.



5 Rollenbremsen vor dem Betreten von Rollgerüsten arretieren.

Arretierte Rollen verhindern, dass das Rollgerüst ungewollt wegrollt.



6 Rollgerüste nur über einen sicheren Zugang betreten.

- Verwenden Sie einen sicheren Zugang, zum Beispiel einen Treppenaufgang.
- Das Hochklettern an der Aussenseite und mit Anstellleitern ist gefährlich und nicht erlaubt.



7 Rollgerüste nur verschieben, wenn sich keine Personen darauf befinden.

Beim Verschieben dürfen sich keine Personen auf dem Rollgerüst befinden. Sonst besteht Absturzgefahr.



8 Rollgerüste stets gegen Kippen sichern.

In der Montageanleitung steht, ab welcher Höhe Abstützungen nötig sind und wie sie zu montieren sind.

Die maximale Standhöhe beträgt in der Regel:

- im Freien: 8 Meter
- in Gebäuden: 12 Meter



9 Rollgerüste auf einer tragfähigen Unterlage aufstellen.

Stellen Sie das Rollgerüst nur auf einen genügend tragfähigen Untergrund.



10 Den Standort von Rollgerüsten im Verkehrsbereich sichern.

Steht das Rollgerüst im Verkehrsbereich, muss der Standort gesichert sein. Verwenden Sie Signalisationen, Absperrungen oder beides, sodass keine Fahrzeuge dagegen fahren können.

Suva

Postfach, 6002 Luzern

Auskünfte

Bereich Bau

Tel. 058 411 12 12

kundendienst@suva.ch

Bestellungen

www.suva.ch/84018.d

Titel

10 Regeln für sicheres Arbeiten
mit dem Rollgerüst

Gedruckt in der Schweiz

Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung –
mit Quellenangabe gestattet.

Erstausgabe: Juni 1999

Überarbeitete Ausgabe: Oktober 2026

Publikationsnummer

84018.d



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziert durch die EKAS
www.ekas.admin.ch