

## Stucco per finestre contenente amianto 2

### Rimozione all'aperto con scalpello o spatola

#### Punti essenziali

- La procedura qui descritta si applica quando occorre sostituire singoli vetri di vecchie finestre.
- Tuttavia è applicabile solo quando lo stucco tra il telaio di legno e il vetro ha una sezione triangolare.

#### Preparazione dei lavori

##### Individuazione dei pericoli

- Prima di iniziare i lavori bisogna verificare se lo stucco per finestre contiene amianto. In seguito occorre pianificare le misure necessarie.
- Se non si procede a un'analisi del materiale, si deve presupporre che lo stucco per finestre contenga amianto. Le misure di protezione descritte in questa scheda devono essere rispettate in ogni caso.

##### Istruzione

- Prima di iniziare i lavori, il personale deve essere istruito sui pericoli e sulle procedure da adottare.

##### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- Maschere antipolvere monouso di tipo FFP3
- Guanti di gomma

##### Apparecchi, materiale e attrezzature

- Banco di lavoro
- Scalpello o spatola
- Sacchi di plastica con la dicitura «Amianto»
- Aspiratore industriale con filtro di classe H (amianto)

##### Zona di lavoro

- Garantire con misure adeguate che nella zona di lavoro non ci siano persone senza protezioni.
- Le finestre degli edifici adiacenti devono essere chiuse.
- Allestire un banco di lavoro adatto per eseguire i lavori.

La rimozione di stucco per finestre contenente amianto mediante scalpello o spatola provoca un notevole rilascio di fibre di amianto! Falegnami, vetrai o specialisti di professioni affini possono eseguire questo lavoro all'aperto se rispettano la procedura descritta nella presente scheda.



1 Stucco a base di olio di lino contenente amianto in una finestra di legno



2 Maschera antipolvere monouso di tipo FFP3

## Esecuzione dei lavori

- Rimuovere lo stucco per finestre con uno scalpello o una spatola.
- Raccogliere a mano i pezzi più grossi e metterli nell'apposito sacco di plastica.
- I residui di stucco sul vetro e sulla finestra possono essere eliminati utilizzando una spugna con un lato rigido.
- Rimuovere a secco i pezzi piccoli e la polvere con l'aspiratore industriale.

## Conclusione dei lavori

### Pulizia

- Al termine dei lavori, l'intera area deve essere accuratamente pulita in modo che non siano più visibili residui di stucco. A tale scopo, tutte le superfici devono essere passate prima con un aspiratore industriale con filtro di classe H e in seguito con un panno umido.

### Smaltimento

- Il materiale rimosso deve essere smaltito secondo le prescrizioni delle autorità cantonali.
- I sacchi vanno riposti provvisoriamente e trasportati in cassoni chiusi.



3 Aspiratore industriale con filtro di classe H (amianto)



4 Sacco di plastica con la dicitura «Amianto»

### Prescrizioni e norme

OLCostr  
(Ordinanza sui lavori di costruzione) Artt. 3.2, 4, 81-86  
Direttiva CFSL 6503 «Amianto»



Per saperne di più  
[www.suva.ch/amianto](http://www.suva.ch/amianto)  
[www.forum-amianto.ch](http://www.forum-amianto.ch)

Schede tematiche sullo stucco per finestre contenente amianto:

- «In generale»: [www.suva.ch/33039.i](http://www.suva.ch/33039.i)
- «Rimozione con procedimento a caldo»: [www.suva.ch/33041.i](http://www.suva.ch/33041.i)
- «Rimozione con macchine e utensili manuali»: [www.suva.ch/33042.i](http://www.suva.ch/33042.i)
- «Rimozione dei vetri di finestre all'aperto durante i lavori di smantellamento»: [www.suva.ch/33043.i](http://www.suva.ch/33043.i)

Suva, Settore costruzioni, tel. 058 411 12 12  
[bereich.bau@suva.ch](mailto:bereich.bau@suva.ch)